## ドリール付ライト"ライトリール"

493-2871

長 ●小型・軽量で場所を取らないリール付作業灯です。

●着脱が容易な取付けベースを採用しています。

●耐久性に優れた耐震ケーブル付です。途 ●作業灯付で手元を照射。●100V電源の供給用としても共用。 用

●各種組立ライン、メンテナンス工場など。

作業環境の改善。

様 ●電線種:VCT1.25mm<sup>2</sup>×3芯(10m)

●定格電圧:100V

●自動復帰型サーモスイッチ内蔵

SCS-310DA **¥37,746** ¥46,600

トリプルコンセント

発注単位1台 中国製 ㈱三協リール 全光束 梱包数 税込価格8% 質量 発注コード 先端形状 (1台) (lm) (台) (kg)

990

493-2889 SCS-310HA ¥49,005 ¥60,500 990 テンダーライトハイブリッド 4.6 http://www.triens.jp/ 商品についてのお問い合わせ:043-421-5551

キャプテンライトLED

# ライトリール・スタンド・分岐 置照明

## 能制制

E

155

JLS-LED402

(2灯)

SCS-310DA

#### ライトスタンドLED

355

JLS-LED404

(4灯)

SCS-310HA

(キャプテンライト LED) (テンダーライトハイブリッド)

1819

修理可能

4.5

修理可能

長 ●従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。 縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に 調整することができます。

キャスター付で移動することができます。

様 ●スタンド:組立式 仕

●キャスター径:50mm、ブレーキ付

品番	照度(lx/0.3m)
JLS-LED402	5340
JLS-LED404	7540



縦、横、斜め、下向きと照明部の高さ、位置、角度が変えられます。

照明器具 電気

スタンド

リング形

電球

懐中電灯

ヘッド

ライト

ランタン

投光器

作業灯

装置照明

[発注単位1台] 日本製] [メーカー直送|運賃¥2,000|北海道・沖縄・離島は除く

1230

嵯峨電機工業㈱

発注コード	品番	税込価格8% (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	演色評価指数	色温度 (K)	高さ (mm)	コード長さ (m)	電源 (V)	消費電力 (W)	標準消費 電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	天井 照明器具
<b>★</b> 452-9286	JLS-LED402	¥159,840	¥148,000	-	Ra78	5000	1815	5	100	21W×2灯	1.13円/h	1	10.4	+4477
<b>★</b> 452-9294	JLS-LED404	¥267,840	¥248,000	-	Ra78	5000	1815	5	100	21W×4灯	2.27円/h	1	14.2	直管形
帝ロについてのお思い合わせ:02 27E0 9261 http://www.cogodon.co.in/									ランプ					

商品についてのお問い合わせ:03-3759-8261 http://www.sagaden.co.jp/

### (運)正和

含有化学物質調査票

### 分岐ケーブル

ランプ



- 特 長 ●優れた安全性と機能性があります。
  - ●防水性が高く、低コストと軽量化を実現しました。
- 様 ●プラグ:125V-15AE


発注単位1本 日本製

**★**33

- ●母線:VCT3.5mm<sup>2</sup>×3芯
- ●分岐支線:VCT2.0mm<sup>2</sup>×3芯

メーカー直送 運賃元払

税込価格8% メーカー希望



長さ

梱包数

<b>11-7765</b> MTC-353-5 <b>¥25,461</b> ¥26,580 5 5 5			(14)	(1本)	(111)	(10)	(111)	(本)	
	31-7765	MTC-353-5	¥25,461	¥26,580	5	5	25	5	

間隔

MTC-353-5

#### 商品についてのお問い合わせ:0774-31-8111 http://www.seiwadenko.com/

# 防水型LED照明灯



☐ ½¼/±±)

正和電工㈱ 質量

(kg)



NLL18G-AC



NLL36G-AC



A-W560(取付金具) A-W563(取付金具)

⚠ 注意

既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに交換され る場合は、付属の取扱説明書をご確認ください。

- 長 ●ハイパワーLEDを使用し、省エネ設計の照明装置です。
  - ●IP67規格で完全防水のため、切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境でも十分 に耐えうる構造となっています。

分岐線数

仕 様 ●保護等級:IP67 途 ●水や粉塵がかかる場所の照明として。

#### **■AC電源 ■ 仕** 様 ●電源:AC100~240V

70/1 + 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 1										LI TAK (IVIY	
	発注コード	品番	税込価格8% × (1個)	(一カー希望 小売価格 (1個)	明るさ (lm)	管長 (mm)	定格寿命 (時間)	定格ランプ電力 (W)	標準消費 電力料金	梱包数 (個)	質量 (kg)
		NLL18G-AC				515	40000	12	0.32円/h	1	2.2
	366-9564	NLL36G-AC	¥36,720 オ	トープン	1600	700	40000	22	0.59円/h	1	3.5

#### 取付金具

発注単位1セット 台湾製

**经注出估1個** 4次密制

発注コード	品	番	税込価格8% (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	タイプ	適合本体	質量 (g/セット)
366-9505	A-W	/560	¥1,620	¥1,500	フランジ式	A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)	150
366-9513	A-W	/563	¥3,240	¥3,000	抱え込み式	A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)	500
					商品につ	いてのお問い合わせ:06-6225-2855 http://www.nikki-	tr.co.jp/